

# Die Eigenstromzulage

## Informationen und Hintergründe zum Solarstrom-Eigenverbrauch

Betreiber von Solaranlagen tun es eigentlich jeden Tag, vor allem um die Mittagszeit: Sie verbrauchen Strom, während die Anlage gleichzeitig welchen liefert. Das Ergebnis: Eigenverbrauch. Die Ursache: Physik. Beides war schon immer so – neu ist lediglich, dass der Eigenverbrauch vom Gesetzgeber besonders gewünscht und gefördert wird.

Während die Vergütung für Solarstrom jahrelang völlig losgelöst vom eigenen Stromverbrauch war, spielt die Abstimmung von Verbrauch und Erzeugung eine zunehmend wichtige Rolle: Im Rahmen der Eigenverbrauchsregelung erhält der Anlagenbetreiber 22,76 Cent für jede Kilowattstunde Solarstrom, die er direkt vor Ort und zeitgleich mit der Erzeugung verbraucht. Zusammen mit den eingesparten Strombezugskosten und abzüglich zu entrichtender Umsatzsteuer ergeben sich ab Juli knapp 41 Cent je Kilowattstunde Solarstrom, wenn die geplante Vergütungsänderung in Kraft tritt. Das sind rund acht Cent mehr als die geplante Vergütung bei normaler Einspeisung – der Eigenverbrauch wird damit zum bestimmenden Thema, wenn es um die Wirtschaftlichkeit von Solarstromanlagen geht. Die spannenden Fragen lauten: Wie viel Eigenverbrauch ergibt sich in einem typischen Haushalt von allein, also ohne besondere Maßnahmen? Und welche Lösungen sind denkbar, um die Eigenverbrauchsquote noch weiter zu steigern?

### „Natürlicher“ Eigenverbrauch im Privathaushalt

Zur Ermittlung des Eigenverbrauchs muss man den typischen Verbrauch und die Erzeugung der Solaranlage gegenüberstellen. Dabei hängt der Verbrauch von der Art und Anzahl der Elektrogeräte, der Personenzahl und den Gewohnheiten der Nutzer ab. Die erzeugte Energiemenge wird hingegen durch die Leistung der Solaranlage und das Wetter bestimmt.

Abbildung 1 zeigt Erzeugung und Verbrauch bei einer 5 kWp-Anlage und vier Personen an einem typischen Sommertag. Die Kurve der Erzeugungsleistung (rot) weist zumindest an wolkenlosen Tagen grundsätzlich das charakteristische Glockenprofil auf. Auf der Kurve der Verbrauchslast (blau) zeigen sich zur Mittagszeit die typischen Lastspitzen, weitere Verbrauchsschwerpunkte liegen in den Morgen- und Abendstunden. Der Eigenverbrauch entspricht nun genau dem Teil der Verbrauchsenergie (blaue Fläche), der „innerhalb“ der erzeugten PV-Energie (rote Fläche) liegt. Er ist in der Abbildung dunkelblau gekennzeichnet.

SMA hat umfangreiche Analysen durchgeführt, um typische Eigenverbrauchsquoten zu ermitteln. Ergebnis: Bei einem Haushalt mit vier Personen beträgt der Anteil des Eigenverbrauchs an der erzeugten Energiemenge im Jahresschnitt etwa 20 bis 40 Prozent (Abb. 2).

### Warum wird Eigenverbrauch gefördert?

Hintergrund der Eigenverbrauchsförderung: Die regionalen Mittel- und Niederspannungsnetze müssen entlastet werden. Zumindest so lange, bis der Umbau zu einem modernen Verbundnetz weiter fortgeschritten ist – also einem Netz, das schwankende Energiemengen verlustarm in alle Richtungen verteilen kann.

Der Eigenverbrauch sorgt nun in doppelter Hinsicht für Entlastung: Energie, die unmittelbar am Ort der Erzeugung verbraucht wird, muss nicht mehr über das Stromnetz abtransportiert werden. Zusätzlich entfällt der Bezug der benötigten Verbrauchsenergie über das Netz. Sinnvoll ist das Ganze auch deshalb, weil die Photovoltaik beim Eigenverbrauch einen ihrer besonderen Vorteile ausspielen kann: Die gute zeitliche Korrelation von Energieerzeugung und -bedarf. Denn um die Mittagszeit, wenn Solarstrom-Anlagen die meiste Energie liefern, wird in der Regel am meisten davon benötigt.

Abgesehen von seiner netzentlastenden Wirkung ist der Eigenverbrauch aber generell ein Zukunftsthema – vor allem mit Blick auf die in Deutschland schon in wenigen Jahren erreichte Netzparität. Denn sobald Solarstrom den gleichen oder sogar einen geringeren Preis hat wie konventioneller Strom aus der Steckdose, ist es für jeden Besitzer einer Solaranlage sinnvoll, einen möglichst großen Teil des selbst erzeugten Stroms auch selbst zu verbrauchen.




Abb. 1: Erzeugung, Verbrauch und Eigenverbrauch an einem wolkenlosen Sommertag (Vier-Personen-Haushalt und Solarstrom-Anlage mit 5 kW Peakleistung)

## Grenzen des „natürlichen“ Eigenverbrauchs

Dabei stellt sich natürlich die Frage nach den 60 bis 80 Prozent Energie, bei denen Erzeugung und Verbrauch eben nicht deckungsgleich sind. Sie resultieren einerseits aus jahreszeitlichen Effekten, andererseits aus der tageszeitlichen Verfügbarkeit des Solarstroms. So steigt im Winter der elektrische Energiebedarf generell an, während die Erzeugungsleistung geringer wird – im Sommer sind die Verhältnisse umgekehrt. Und täglich gibt es einen Energiebedarf, der nicht ohne Weiteres mit Solarstrom gedeckt werden kann – ob für das abendliche Kochen und Fernsehen oder den Frühstückstoast um 7 Uhr morgens.

## Den Eigenverbrauch steigern

Dennoch ist es möglich, die bei Privathaushalten automatisch gegebene Eigenverbrauchsquote zu steigern. Die einfachste Möglichkeit besteht in der Änderung des Nutzungsverhaltens: Wer mitdenkt und größere Stromverbraucher bewusst zu einstrahlungsstarken Zeiten einschaltet, kann die Eigenverbrauchsquote dadurch um bis zu zehn Prozent anheben.

Natürlich dürfen nur so viele Verbraucher gleichzeitig aktiviert werden, dass die Momentanleistung der Solaranlage zu ihrer Versorgung ausreicht – anderenfalls „verschenkt“ man Eigenverbrauchspotenzial. Größere Verbraucher sollten daher möglichst nacheinander in Betrieb genommen werden. Konkretes Beispiel: Die Waschmaschine nicht zeitgleich mit der Spülmaschine und dem Herd einschalten, sondern nacheinander oder zeitversetzt laufen lassen. Hier sind komfortable Monitoring-Lösungen zur Anzeige der Momentanleistung gefragt, wie sie SMA zum Beispiel mit dem Funkdisplay Sunny Beam anbietet.

## Unterstützung durch technische Lösungen

Die einfachste technische Lösung zur Erhöhung der Eigenverbrauchsquote ist in modernen Haushaltsgeräten vielfach schon eingebaut: die programmierbare Einschaltverzögerung, oft „Startzeitvorwahl“ genannt. Ob Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner oder Brotback-Automat – sie alle sind selten auf eine bestimmte Startzeit angewiesen und daher ideal für die Lastverschiebung geeignet.

Kombiniert man das Leistungsmonitoring der PV-Anlage mit einer elektrischen Schaltvorrichtung, lassen sich aber auch automatische Lösungen zur Steigerung des Eigenverbrauchs realisieren. Für sie gelten die gleichen Grundregeln: Verbraucher nur dann aktivieren, wenn ausreichend Erzeugungsleistung vorhanden ist und diese nicht bereits anderweitig verwendet wird – anderenfalls erst später oder nacheinander einschalten. Hierzu muss das




Abb. 2: Die „natürliche“ Eigenverbrauchsquote hängt ab von der Anlagenleistung und der Personenzahl im Haushalt

## So rechnet sich Eigenverbrauch ab Juli 2010\*

Statt der regulären Einspeisevergütung von 32,88 ct (für Dachanlagen bis 30 kW) erhält der Anlagenbetreiber eine Vergütung von 22,76 ct für jede selbst verbrauchte Kilowattstunde. Aus Sicht des Finanzamts kauft der Anlagenbetreiber dazu den bereits vergüteten Strom für 10,12 ct netto unmittelbar vom Netzbetreiber zurück. Als privater Endkunde muss er auf diesen „Kaufpreis“ des Solarstroms allerdings noch 19 Prozent Umsatzsteuer zahlen – genauso wie beim konventionellen Strombezug.

Insgesamt sieht die Rechnung für den Anlagenbetreiber dann so aus: 22,76 ct Eigenverbrauchsvergütung minus 1,92 ct Umsatzsteuer ergeben 20,84 ct. Dazu kommen noch die ersparten Kosten für den Strombezug. Legt man einen Bezugsstrompreis von 20 ct zugrunde, wird bei Anlagen, die ab Juli 2010 ans Netz gehen, die selbst verbrauchte Kilowattstunde Solarstrom folglich mit rund 41 ct vergütet. Steigende Strompreise können diesen Betrag aber noch erhöhen.

Mit einer für Privathaushalte realistischen Eigenverbrauchsquote von 30 Prozent ergibt sich somit eine durchschnittliche Vergütung von etwa 35 Cent pro kWh – rund 7 Prozent mehr als bei der „normalen“ Einspeisung.

\*Alle Zahlen basieren auf den aktuellen Plänen der Bundesregierung zur Absenkung der Solarstrom-Einspeisetarife

System aber nicht nur die Erzeugungsleistung, sondern auch den aktuellen Energieverbrauch kennen. Sonst besteht die Gefahr, dass bereits im Betrieb befindliche Verbraucher unberücksichtigt bleiben, die die verfügbare PV-Leistung bereits ganz oder teilweise verbrauchen. Im ungünstigsten Fall würde lediglich eine Spitzenlast erzeugt, die das Energieangebot der Solaranlage übersteigt – der zugeschaltete Verbraucher müsste seine Energie dann zumindest anteilig aus dem Netz beziehen.

Eine sinnvolle technische Lösung erfasst also nicht nur die PV-Leistung, sondern überwacht auch den Einspeisezähler. Der misst schließlich genau den Teil der Erzeugung, der nicht im Haus verbraucht wird. Findet eine Einspeisung statt, übersteigt die PV-Leistung ganz offensichtlich den Verbrauch, so dass weitere Verbraucher zugeschaltet werden können. Eine auf diesem Funktionsprinzip basierende Produktlösung wird SMA auf der kommenden Intersolar vorstellen.

Mittelfristig wird aber auch die Zwischenspeicherung von PV-Energie mit Batteriesystemen attraktiv. Denn wer in der Lage ist, den Verbrauchszeitpunkt des PV-Stroms beliebig zu wählen, kann die Eigenverbrauchsquote noch einmal deutlich steigern. Mit den Sunny Backup Sets von SMA ist hierfür bereits eine ausgereifte technische Lösung verfügbar, ganz abgesehen von der eigentlichen Funktion der ausfallsicheren Energieversorgung. Die Kosten der zusätzlichen Batteriezyklen von rund 20 ct pro kWh sorgen zwar momentan noch dafür, dass der Einsatz von Backup-Systemen zur Steigerung des Eigenverbrauchs unwirtschaftlich ist. Bei künftig niedrigeren Batteriekosten lässt sich aber nahezu jede Solar-Anlage auch nachträglich mit einem Sunny Backup-Set ergänzen, sofern sie mit PV-Wechselrichtern von SMA ausgestattet ist.



Abb. 3: Hightech für maximalen Eigenverbrauch – das Sunny Backup-System von SMA

